

# MULTITHERM

**Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG**

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59

Homepage: [www.multitherm.net](http://www.multitherm.net)

e-Mail: [office@multitherm.net](mailto:office@multitherm.net)

## KLETTVLIES

Rohrträger für Klett-Alu-Verbundrohr und Klett-PERT-Rohr

- ✓ Klettvlies mit Rasterdruck 50 mm
- ✓ Vollflächige Selbstklebefolie
- ✓ Vliesstärke: 6 mm
- ✓ Rollenmaß (VE): 1 m x 20 m (20 m<sup>2</sup>)
- ✓ für Fußbodenheizungen geeignet
- ✓ Extrudierter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff
- ✓ Trittschalldämmung



### **Technische Daten:**

Wärmeleitfähigkeit - Bemessungswert	0,045 W/mK
Brandverhalten gem. DN 4102 / EN 13501-1	B2 / E
Temperaturbeständigkeit / langfristig	40°C
Temperaturbeständigkeit / kurzfristig	50°C
Dickentoleranz (gem. EN 14313)	+ 2 mm / - 0 mm
Längentoleranz (gem. EN 13163)	- 2,0 %
Breitentoleranz (gem. EN 16163)	± 1,0 %
Dampfdiffusionswiderstand $\mu$	ca. 10.000 (nur Klettvlies)
Max. Belastbarkeit - Gesamtlast	5,0 kN/m <sup>2</sup>
Stauchung	≤ 2 mm
Trittschallverminderung $\Delta L_w$	21 dB
Dynamische Steifigkeit	210 MN/m <sup>3</sup>