

MULTITHERM

Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59
Homepage: www.multitherm.net e-Mail: office@multitherm.net

Wärmedämmplatte Artikel Nr. TB-EPS

Wärmedämmung unter höchster
Belastung.
Für begehbare Flächen.



Größe: 1000/500/10 mm
entspricht 0,5m²

VPE: 50 Stk
entspricht 25m²

Wärmedämmplatte TB-EPS

Artikel Nr.	Dicke in mm	Stk. / Bund	m ³ / Bund	m ² / Bund
TB-EPS	10	50	0,2500	25,00

Technische Daten

	Einheit	Wert
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert λ_D	W/mK	0,035
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 200
Dauerdruckbeanspruchung bei 2% Stauchung	kPa	36-62
Biegefestigkeit	kPa	≥ 250
Wärmeformbeständigkeit kurzfristig	°C	95
Wärmeformbeständigkeit langfristig bei 5.000 N/m ²	°C	80-85
Wärmeformbeständigkeit langfristig bei 20.000 N/m ²	°C	80-85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	μ	40-100
Brandverhalten		Euroklasse E
Qualität: gemäß ÖNORM B 6000		