

Fußboden-Heizung Ges.m.b.H. & Co KG

1230 Wien, Kolpingstraße 6 Tel.: +43 (1) 616 12 57 Fax: +43 (1) 616 12 59 Homepage: www.multitherm.net e-Mail: office@multitherm.net

SALRTH

Elektronischer LCD-Raumthermostat zur Ansteuerung von Flächenheizsystemen. Großes LCD-Display zur komfortablen Menu Führung mit umfangreichen Funktionen, sowie einem Nachtabsenkungsausgang.

Technische Merkmale:

Spannung: 230V AV, +/- 10%, 50/60Hz

Betriebsleistung: 230V, 1,8W Schaltstrom max.: 3 (1) A Nennstoßspannung: 4000v

Max. Anzahl Antriebe: 10 Stk. mit 2W

Schaltausgang: Relais Temperaturabsenkung: 4K

Temperatureinstellbereich: 5°C – 35°C Mögliche Regelabweichung: +/- 0,5K

Lagertemperatur: -20°C - +60°C Umgebungstemperatur: max. 40°C

Schutzart: IP 30

CE-Konformität: Class II (EN60730)

Gehäusematerial: PC V2

Gehäusefarbe: RAL9010 reinweiß Anschlussart: Schraubklemme

Gewicht: 230g

Ventilschutzfunktion: Ja (7 Tage)

Plus-Weiten-Modulation: Ja Wochenprogramm: Ja Uhr, Timer: Ja

Nachtabsenkung: Ausgang als Mater

Absenktemperatur: 3 Temperatur (Sonne, Wolken, Mond)

Heizen/Kühlen: Ja, manuelle Umschaltung Einstellbare Parameter: Ja, mittels Expertenebene







